

SUOJAA YRITYKSESI TIEDOT



Edistyneillä tietoturva- ja käytettävyysoiminnoilla varustettu uusi TASKalfa 6003i varmistaa, että tiedot pidetään virtuaalisesti lukittuina samalla, kun ne ovat helposti käytettävissä. Kosketusnäyttöpaneeli on helppo käyttää ja se parantaa dokumentoinnin joustavuutta. Tällä monitoimilaitteella saa myös laadukkaita yksivärisiä tulostuksia, joita voidaan täydentää monilla eri tyyppisillä, muotoisilla ja ja pituisilla lisävalinnoilla. Palkittu moottori tarjoaa lyömätöntä luotettavuutta ja yhtenäisyyttä, mikä vahvistaa laitteen valintaa täydelliseksi ratkaisuksi toimiston asiakirjahallinnan vaatimuksiin.

- > Enint. 60/30 A4/A3-arkkia minuutissa
- > Helppokäyttöinen ja intuitiivinen 10,1 tuuman hallintapaneeli
- > Joustava paperinkäsittely A6 - SRA3 enint. 7 150 arkille
- > Laaja valikoima nopeita väriskannereita ja tuottavat viimeistelyvaihto-
- > ehdot
- > Korkeatasoinen tietoturvasuunnittelu sisältää tietojen salauksen,
- > luotetun alustamoduulin, turvallisen uudelleenkäynnistyksen ja
- > käyntiajan eheyden tarkistuksen.
- > Lisää tuottavuutta ja säästä aikaa henkilöntunnistusanturilla
- > Kattava tuki kaikille moderneille mobiilisovelluksille
- > Pitkäikäiset komponentit tarjoavat poikkeuksellista tehokkuutta ja luotettavuutta sekä tuottavat vähemmän jätettä.

YLEISTÄ

Tekniikka: KYOCERA TASKalfa Laser Monochrome, HyPAS ratkaisuluista
Kosketuspaneelin koko: 256,5 mm (10.1 tuumaa) neliväri-
 nen kosketuspaneelinäyttö, kaituin työilmoituksia varten,
 15° - 90° kääntyvä kiinnitetty
Nopeus (sivua minuutissa): Enint. 60/30 ppm A4/ A3
 värikköinen ja mustavalkoinen; Kaksipuolinen tulostusno-
 peus: 60 sivua minuutissa, A4; kaksipuolinen kopiointi-
 nopeus: 60 sivua minuutissa, A4
Resoluutio: 4800dpi vastaava x 1200dpi (tulostus),
 600 x 600 dpi (skannaus/kopiointi)
Lämpenemisaika virran kytkemisestä: N.. 17 s tai vähem-
 män
Ensimmäisen sivun tulostusaika: 3,8 sekuntia tai vähem-
 män
Aika ensimmäiseen kopioon: 4.1 s tai vähemmän (DP);
 3.4 s tai vähemmän (Platen)
Suuritin: QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz
Muisti (vakio max.): 4 GB RAM + 8 GB SSD +
 320 GB HDD
Vakiorajapinta: Vakiorajapinta: USB 3.0 (Super-Speed
 USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/
 100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az tukki,
 valinnainen Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eUJO-paikkaa,
 valinnaiselle sisäiselle tulostinpalvelimelle tai faksijärjes-
 telmälle, paikka valinnaiselle langattomalle LANille,
 paikka valinnaiselle SD-kortille, NFC-tagin
Mitat (L x S x K): Pääyksikkö: 602 x 665 x 790 mm
Paino: Pääyksikkö: N.. 83 kg
Virtalähde: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Tehonkulutus:
 Tulostus: 870 W
 Kopiointi: 870 W
 Valmiustila: 50 W
 Alhaisen virran tila: 50 W
 Lepotila: 0.7 W
Melu (äänenpainainen taso ISO 7779 metrin mittausetäisyydellä):
 Kopiointi/Tulostus: 73 dB (A)
 Valmiustila: 35 dB (A)
Turvallisuustandardit: GS, TÜV, CE.
 Tämä yksikkö on valmistettu ISO 9001 -laatustandardin ja
 ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisesti.

PAPERINKÄSITTELY

Kaikki ilmoitetut paperimäärät perustuvat enintään 0,11
 mm:n paksuiseen paperiin. Käytä normaalisissa ympäris-
 tössä KYOCERAN suosittelemaa paperia.
Syöttökapasiteetti:
 150-arkin monikäyttökotelo, 52 - 300 g/m² (Banneri
 136 - 163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x
 148 to 297 x 457.2 mm), Banneri max. 304.8 x 1,220 mm;
 2x500-arkin yleinen paperikasetti, 52 - 300 g/m², ylempi
 kasetti A6R enint. A4R, alempi kasetti A6R enint. SRA3,
 Max. syöttökapasiteetti lisävalinnoilla: 7,150 arkkaa A4
Kaksipuolinen yksikkö: Kaksipuolinen vakiona tukee
 A6R - SRA3, 64 - 256 g/m²
Tulostuskapasiteetti: Vakio 500 arkkaa tekstipuoli alas-
 päin, enimmäistulostuskapasiteetti 4 300 arkkaa

TULOSTUSTOIMINNOT

Ohjainkieli: PRESCRIBE
Emulaatiot: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3
 yhteensopiva), PDF Direct Print, XPS Direct Print and
 OpenXPS
Käyttöjärjestelmät: Kaikki tämänhetkiset Windows-käyt-
 töjärjestelmät; Mac OS X versio 10.9 tai uudempi, UNIX
 LINUX, sekä muut käyttöjärjestelmät pyynnöstä.
Fontit/viivakoodit: 93 skaalattavaa fonttia (PCL), 136
 fonttia (KPDL3),
 8 fonttia (Windows Vista), 1 bittikarttafontti, 45 erilaista
 yksiuotteista viivakoodia sekä kaksiuotteinen viivakoodi
 (PDF-417)
Tulostusominaisuudet: Salattu PDF-suoratulostus, IPP-tu-
 lostus, sähköpostitulostus, WSD-tulostus, salattu tulostus
 SSL:n kautta, IPsec, SNMPv3, pikakopiointi, tarkista ja
 odota, yksityinen tulostus, töiden tallennustoiminto
Mobiilitulostuksen tuki: KYOCERA mobiilitulostussovellus
 iOSille ja Androidille, AirPrintille, Moprialle, NFC, Direct
 Wi-Fi, Google-pilvitulostus

KOPIOINTITOIMINNOT

Alkuperäisen enimmäiskoko: A3 / Ledger
Yhtäjaksoinen kopiointi: 1 - 9999
Zoomausalue: 25 - 400% 1% välein
Esiasetetut suurennusarvot: 5R/5E,
Digitaaliset ominaisuudet: Scan-once-copy-many, sähköi-
 nen lajittelu, 2in1, 4in1, kuvan toisto, sivunumerointi,
 kansitiila, vihkon kopiointi, keskeytetty kopiointi, lomake-
 taso, marginaalin siirto, auto, automaattinen kasetin
 vaihto, ohita tyhjä sivu, ID-kopiointi
Valotuttila: Automaattinen, manuaalinen: 16-vaiheinen
Kuvan säädöt: Teksti + valokuva, teksti, valokuva, Kaavio/
 kartta

SKANNAUSTOIMINNOT

Toiminnot: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB,
 Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD
 scan
Skannausnopeus: 220 kuvaa minuutissa (300 dpi, A4
 kaksipuolinen, DP-7130) mustavalko ja väri
Skannausresoluutio: A4- 600dpi x 600dpi, 400dpi x
 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x
 200dpi, 200dpi x 100dpi; 256 harmaasävyä per väri
Suurin skannauskoko: A3, Ledger
Alkuperäisen tunnistus: Teksti, valokuva, Teksti + valoku-
 va, Light Text / Fine Line, optimoitu OCR:lle
Tiedostotyypit: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, salattu
 PDF, High compression PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u,
 hakukelpoinen PDF(Lisäval.), MS Office -tiedosto (Lisä-
 val.)

FAKSITOIMINNOT (VALINNAINEN)

Yhteensopivuus: ITU-T Super G3
Modeemin nopeus: Max. 33.6 kbps
Siirtonopeus: Max. 3 s. (JBIG)
Skannausnopeus: 2,0 sekuntia tai vähemmän
Osoitekirja: 2000 tietuetta
Alkuperäisen enimmäiskoko: A3, Banneri enint. 1,600
 mm
Pakkaustapa: JBIG, MMR, MR, MH
Toiminnot: Verkkofaksi, kääntö lähetettäessä,
 kääntö vastaanotettaessa, salattu lähetyksen vastaanotto,
 kaksipuolinen faksin vastaanotto, vastaanotto muistiin,
 postilaatikko, etähallinta, lähetyksen vastaanoton
 kysely, broadcast-lähetyksen, valinnainen Internet-fax,
 kaksoiskfaksi toisella faksilla

KULUTUSTARVIKKEET

Väriaineen yhtäjaksoinen keskimääräinen riittoisuus 6%
 peitolla A4-paperiineen.
TK-6325 Väriainepaketti: Musta väri 35 000 A4-arkkaa
 arkkaa (6% peitolla mustavalko : väri = 7:3)
Nidontakasetti:
SH-10 5000 x 3 niittiä malleille DF-7100, DF-7120 ja BF-730
SH-12 5000 x 3 niittiä malli DF-7110
SH-14 5000 x 5 niittiä malli DF-7130

LISÄLAITTEET

Faksijärjestelmä12
Internet-faksisarja (A)
Skannerin laajennuspakkaus (A):
 Skannaa hakukelpoiseen PDF-muotoon (upotettu OCR),
 muunna PDF: tai MS Office -muotoon (docx, xlsx, pptx)
Paperinkäsittely
DP-7100 Asiakirjan syöttölaite: (kääntävä), 140 arkkaa,
 35 - 160 g/m² (yksipuolinen), 50-120 g/m² (kaksipuoli-
 nen), Banneri enint. 1 900 mm
 A6R - A3 - Banneri enint. 1,900 mm
DP-7110 Asiakirjojen syöttölaite: (yhden reitin kaksipuoli-
 nen skannaus) 270 arkkaa 50 - 80 g/m²; 35 - 220 g/m²
 (yksipuolinen), 50 - 220 g/m² (kaksipuolinen), A6R -

A3, Banneri enint. 1 900 mm
DP-7130 Asiakirjojen syöttölaite: (yhden reitin kaksipuoli-
 nen skannaus ultraäänianturilla), 270 arkkaa 50 - 80 g/m²,
 35 - 220 g/m² (yksipuolinen), 50 - 220 g/m² (kaksipuoli-
 nen), A6R - A3, Banneri enint. 1 900 mm
DT-730(B) Asiakirjalokero
PF-7100 Paperinsyöttö: 2x 500 arkkaa, 52 - 300 g/m²,
 A6R - SRA3
PF-7110 Arkinsyöttö: 2x 1,500 arkkaa, 52 - 300 g/m², A4,
 B5, letter
PF-7120 A4 sivupaperikasetti: 3,000 arkkaa, 60 - 300 g/
 m², A4, B5
DF-7100 Sisäinen viimeistelijä: Päälokero: 500 arkkaa A4,
 52-300 g/m², A6R-SRA3
DF-7110* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110:
 Päälokero: Max. 4,000 arkkaa A4; max. 52 - 300 g/m²;
 max. A6R - SRA3
 Lisälokero: 200 arkkaa A4; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3
 Nitoo enint. 65 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta, B5
 - SRA3
DF-7120* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110:
 Päälokero: 1,000 arkkaa A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3,
 Nitoo enint. 50 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta
DF-7130* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110: Päälokero: 4
 000 A4-arkkia; Lisälokero: 200 arkkaa 52-300 g/m²
 A6R-SRA3 Nitoo enint. 100 A4-arkkia tai 50 A3-arkkia 3
 kohdasta
AK-7110 Kiinnityssarja mallit DF-7110, DF-7120 ja DF-7130:
 100 arkkaa, 52-300 g/m², A6R-SRA3, * Siirtoyksikkö
 AK-7110 tarvitaan käytettäessä viimeistelijää
PH-7C/PH-7D Rei'itysyksikkö DF-7110/DF-7120/DF-7130:
 2 reikää/4 reikää/ruotsalainen, 60 - 256 g/m², A5R - A3
MT-730(B) Postilaatikon lajitteija malleille DF-7110:
 7 lokeroa x 100 A4-arkkia, 50 A3-arkkia/B4, 60 - 163 g/m²
BF-730 Vihko ja kolmitaittoyksikkö DF-7110
 Puolittaitto: 52-256 g/m², A3, B4, A4R
 Vihko: Max. 16 arkkaa (64 sivua, 60-90 g/m²)
 Taitto ilman nidontaa: Max. 5 arkkaa (60-90 g/m²)
 Kolmitaitto: 60-105 g/m², A4R
 Kolmitaitto (useita): 5 arkkaa (60-90 g/m²), 3 arkkaa
 (91-105 g/m²)
BF-9100 Vihko ja kolmitaittoyksikkö DF-7130
 Puolittaitto: 52-256 g/m², A3, B4, A4R
 Vihko: Max 20 arkkaa (80 sivua, 60-90g/m²) tai Max 13
 arkkaa (52 sivua 91-105g/m²)
 Ilman nidontaa: Max 5 arkkaa (60-90g/m²) tai Max 3
 arkkaa(91-105g/m²)
 Kolmitaitto: Max 5 arkkaa(60-90g/m²) tai Max 3 ar-
 kkaa(91-105g/m²)
JS-7100 Töiden erottelija:
 100-arkin sisäinen töiden erottelija, 52 - 300 g/m², A5R
 -SRA3
PH-7120: Sisempi rei'itysyksikkö DF-7100 sisäinen vii-
 meistelijä
PH-7130: Sisempi rei'itysyksikkö DF-7100 sisäinen vii-
 meistelijä/ ruotsalainen
Banner Guide 10: Banneripaperin syötön ohjain, 10 arkkaa
Näppäimistö pidike 10
NK-7120 Numeronäppäimistö
USB IC kortinlukija + Kortin todennussarja (B):
 Tuki saatavilla eri todennusavaimille.
 Kortinpidike vakiona
UG-33 AC: ThinPrint -tuki
UG-34 AC: Emulaatio (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/
 Diablo 630)
Valinnainen rajapinta
IB-35: Suora Wi-Fi-rajapinta
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/
 1,000 BaseT
IB-51: Langaton verkkorajapinta (802.11b/g/n)
Kopiokansi (E)
CB-7100W: Puukaappi
CB-7110W: Metallikaappi



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Bloemlaan 4 -
 2132NP Hoofddorp - The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 - Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu - info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri
 Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions ei takaa mainittujen teknisten tietojen virheettömyyttä. Tekniset tiedot voivat
 muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot olivat paikkansapitäviä painatushetkellä. Kaikki muut tuotemerkit ja
 tuotenimet saatavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka oikeudet täten
 huomioidaan.

YOUR KYOCERA BUSINESS PARTNER