

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 4053ci**

VÄRIMONITOIMILAITE A4/A3  
(SRA3) -KOOLLE

# RATKAISE TULOSTUSTARPEESI TURVALLISESTI



Pitkälle kehitetyillä tietoturvaominoilla varustettuna ja käytettävyyteen keskittyen uusi TASKalfa 4053ci on erinomainen ratkaisu toimistoasiakirjojen tarpeisiin. Kirkas väri takaa korkealaatuisen tulostuksen ja joustavan lähestymistavan paperinkäsittelyyn, mikä tarkoittaa, että monitoimilaite on täydellinen ratkaisu tulostamiseen, kopiointiin, skannaamiseen ja paljon muuhun. Palkittu moottori takaa laadun ja yhtenäisyyden. Kosketusnäyttöpaneeli tarjoaa parempaa käytettävyyttä, jonka avulla käyttäjät voivat muokata asiakirjojaan joustavammin. Nämä ominaisuudet yhdistyvät tarjoten hyvin suunnitellun monitoimituotteen, joka sopii kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin monilla eri aloilla.

- > Enint. 40/20 A4-arkkia/A3 minuutissa värillisenä
- > Erinomainen kuvanlaatu edistyneen väritekniikan ansiosta
- > Helppokäyttöinen ja intuitiivinen 10,1 tuuman hallintapaneeli
- > Edistynyt paperinkäsittely A6-SRA2, enint. 7150 arkkiä
- > Laaja valikoima nopeita väriskannereita ja tuottavat viimeistelyvaihtoehdot
- > Korkeatasoinen tietoturvasuunnittelu sisältää tietojen salauksen, luotetun alustamoduulin, turvallisen uudelleenkäynnistyksen ja käyntiajan eheyden tarkistuksen.
- > Pitkäikäiset komponentit tarjoavat poikkeuksellista tehokkuutta ja luotettavuutta sekä tuottavat vähemmän jätettä.
- > Lisävalintana Fiery-ohjain parantaa tuottavuutta ja värin laatua.

## YLEISTÄ

**Tekniikka:** KYOCERA TASKalfa Laser colour, HyPAS ratkaisualusta  
**Kosketuspaneelin koko:** 256,5 mm (10.1 tuumaa) nelivärinen kosketuspaneelinäyttö, kaitutin työilmoituksia varten, 15° -90° kääntyvä kiinnitettyä  
**Nopeus (arkkia minuutissa):** Kaksipuoleisen tulostuksen nopeus: 40 ppm A4; Kaksipuolinen kopiointinopeus: 40 ppm, A4  
**Resoluutio:** 4800dpi vastaava x 1200dpi (tulostus), 600 x 600 dpi (skannaus/kopiointi)  
**Lämpenemisaika virran kytkemisestä:** N. 17 s tai vähemmän  
**Ensimmäisen sivun tulostusaika:** 5.1 / 6.5 s tai vähemmän mustavalko/väri  
**Ensimmäisen sivun tulostusaika:** 5.1 / 7.4 s tai vähemmän mustavalko / väri (DP); 4.5 / 5.9 s tai vähemmän mustavalko / väri (Platen)  
**Suoritin:** QoriQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz  
**Muisti (vakio max.):** 4GB RAM + 8GB SSD + 320GB HDD  
**Vakiorajapinta:** Vakiorajapinta: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az tuki), valinnainen Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO-paikkaa, valinnaiselle sisäiselle tulostinpalvelimelle tai faksijärjestelmälle, paikka valinnaiselle langattomalle LANille, paikka valinnaiselle SD-kortille, NFC-tagit  
**Mitat (L x S x K):** Pääyksikkö: 602 x 665 x 790 mm  
**Paino:** Pääyksikkö: N. 90 kg  
**Virtalähde:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Tehonkulutus:**  
 Tulostus: 770 W  
 Kopiointi: 770 W  
 Alhaisen virran tila: 50 W  
 Valmiustila: 60 W  
 Lepotila: 0.7 W  
**Melu (äänenpainainen taso ISO 7779 metrin mittaustäisyydellä):**  
 Kopiointi/Tulostus: 67 dB(A)  
 Valmiustila: 35 dB(A) LpA  
**Turvallisuusstandardit:** GS, TÜV, CE.  
 Tämä yksikkö on valmistettu ISO 9001 -laatustandardin ja ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisesti.

## PAPERINKÄSITTELY

Kaikki ilmoitetut paperimäärät perustuvat enintään 0,11 mm:n paksuiseen paperiin. Käytä normaalisissa ympäristössä KYOCERAn suosittelemaa paperia.  
**Syöttökapasiteetti.**  
 Monikäyttölokero: 150 arkkaa, 52–300 g/m<sup>2</sup> (Banneri 136–163 g/m<sup>2</sup>), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148–297 x 457.2 mm), Banneri max. 304.8 x 1,220 mm; vakioomutoinen yleiskäyttöinen paperikasetti: 2 x 500 arkkaa, 52–300 g/m<sup>2</sup>, ylempi kasetti A6R enint. A4R, alempi kasetti A6R enint. SRA3.  
 Maks. syöttökapasiteetti valinnoilla: 7,150 arkkaa A4  
**Kaksipuolinen yksikkö:** Kaksipuolinen vakiona tukee A6R–SRA3, 64–256 g/m<sup>2</sup>  
**Tulostuskapasiteetti:** Vakio 500 arkkaa tekstipuoli alaspäin, enimmäistulostuskapasiteetti 4 300 arkkaa

## TULOSTUSTOIMINNOT

**Ohjainkieli:** PRESCRIBE  
**Emulaatiot:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 yhteensopiva), PDF suoratulostus, XPS suoratulostus ja OpenXPS  
**Käyttöjärjestelmät:** Kaikki tämänhetkiset Windows-käyttöjärjestelmät, Mac OS X versio 10.9 tai uudempi, UNIX LINUX, sekä muut käyttöjärjestelmät pyynnöstä.  
**Fontit/viivakoodit:** 93 skaalattavaa fonttia (PCL), 136 fonttia (KPDL3), 8 fonttia (Windows Vista), 1 bittikarttafontti, 45 erilaista yksilotteista viivakoodia sekä kaksilotteinen viivakoodi (PDF-417)  
**Tulostusominaisuudet:** Salattu PDF-suoratulostus, IPP-tulostus, sähköpostitulostus, WSD-tulostus, salattu tulostus SSL:n kautta, IPsec, SNMPv3, pikakopiointi, tarkista ja odota, yksityinen tulostus, töiden tallennustoiminto  
**Mobiilitulostuksen tuki:** KYOCERA mobiilitulostussovellus iOSille ja Androidille, AirPrintille, Moprialle, NFC, Direct

Wi-Fi, Google-pilvitulostus

## KOPIOINTITOIMINNOT

**Alkuperäisen enimmäiskoko:** A3 / Ledger  
**Yhtäjaksoinen kopiointi:** 1–9999  
**Zoomausalue:** 25–400% 1% välein  
**Esiasetetut suurennusarvot:** 5R/5E  
**Kuvan säädöt:** Teksti + valokuva, teksti, valokuva, Kaavio/kartta  
**Toiminnot:** Scan-once-copy-many, sähköinen lajittelu, 2in1, 4in1, kuvan toisto, sivunumerointi, kansitila, vihkon kopiointi, keskeytetty kopiointi, lomaketaso, marginaalin siirto, auto, automaattinen kasetin vaihto, ohita tyhjä sivu, ID-kopiointi

## SKANNAUSTOIMINNOT

**Toiminnot:** Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan  
**Skannausnopeus:** 220 kuvaa minuutissa (300 dpi, A4 kaksipuolinen, DP-7130) mustavalko ja väri  
**Skannausresoluutio:** 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; 256 harmaasävyyä per väri  
**Suurin skannauskoko:** A3, Ledger  
**Alkuperäisen tunnistus:** Teksti, valokuva, Teksti + valokuva, Light Text / Fine Line, optimoitu OCR:lle  
**Tiedostotyypit:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, salattu PDF, High compression PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hakukelpoinen PDF(lisäval.), MS Office-tiedosto (lisäval.)

## FAKSITOIMINNOT (VALINNAINEN)

**Yhteensopivuus:** ITU-T Super G3  
**Modeemin nopeus:** Max. 33.6 kbps  
**Skannausnopeus:** 2,0 sekuntia tai vähemmän  
**Siirtonopeus:** Max. 3 s. (JBIG)  
**Suurin alkuperäinen koko:** A6R–A3, Banneri enint. 1 600 mm  
**Pakkaustapa:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Toiminnot:** Verkkofaksi, kääntö lähetettäessä, kääntö vastaanotettaessa, salattu lähetys ja vastaanotto, kaksipuolinen faksin vastaanotto, vastaanotto muistiin, postilaatikko, etähallinta, lähetysten ja vastaanoton kysely, broadcast-lähetys, valinnainen Internet-fax, kaksoiskaksi toisella faksilla

## KULUTUSTARVIKKEET

Väriaineen yhtäjaksoinen keskimääräinen riittoisuus 5% peitolla A4-paperille.  
**TK-8525K Väriaineepakkaus:** Musta väri 30 000 sivulle  
**TK-8525M, TK-8525Y Väriaineepakkaukset:** Syaani, magenta, keltainen väriaine 20 000 sivulle  
**WT-8500 Hukkavärisäiliö:** 40 000 arkkaa (5% peitolla mustavalko + väri = 7:3)  
**Nidontakasetti:**  
**SH-10** 5000 x 3 niittiä, mallit DF-7100, DF-7120 ja BF-7300  
**SH-12** 5000 x 3 niittiä malli DF-7110  
**SH-14** 5000 x 5 niittiä malli DF-7130

## LISÄLAITTEET

**Faksijärjestelmä12**  
**Internet-faksisarja (A)**  
**Skannerin laajennuspakkaus (A):** Skannaus hakukelpoiseen PDF-muotoon (upotettu OCR), muunna PDF- tai MS Office -muotoon (docx, xlsx, pptx)  
**Tulostusjärjestelmä 15:** Fiery-ohjain  
**Tulostusjärjestelmän liitäntäpakkaus 15:** Liitäntälevy Fiery-ohjaimelle  
**Paperinkäsittely**  
**DP-7100 Asiakirjojen syöttölaite:** (kääntävä), 140 arkkaa, 35–160 g/m<sup>2</sup> (yksipuolinen), 50–120 g/m<sup>2</sup> (kaksipuolinen),

A6R–A3–Banneri enint. 1.900 mm  
**DP-7100 Asiakirjojen syöttölaite:** (yhden reitin kaksipuolinen skannaus) 270 arkkaa 50–80 g/m<sup>2</sup>; 35–220 g/m<sup>2</sup> (yksipuolinen), 50–220 g/m<sup>2</sup> (kaksipuolinen), A6R–A3, Banneri enint. 1.900 mm  
**DP-7130 Asiakirjojen syöttölaite:** (yhden reitin kaksipuolinen skannaus ultraäänianturilla), 270 arkkaa 50–80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (yksipuolinen), 50–220 g/m<sup>2</sup> (kaksipuolinen), A6R–A3, Banneri enint. 1.900 mm  
**DT-730(B) Asiakirjalokero**  
**PF-7100 Paperinsyötin:** 2x 500 arkkaa, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**PF-7100 Arkinsyötin:** 2x 1,500 arkkaa, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 sivupaperikasetti:** 3,000 arkkaa, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DF-7100 Sisäinen viimeistelijä:** 500 arkkaa A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Nitoo enint. 50 arkkaa A4 tai 30 arkkaa A3 3 kohdasta  
**DF-7110\* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110:** Päälokerot: 4 000 A4-arkkia; Lisälokerot: 200 arkkaa A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>; max. A6R–SRA3  
 Nitoo enint. 65 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta  
**DF-7120\* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110:** 1,000 arkkaa A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Nitoo enint. 50 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta  
**DF-7130\* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110:** Päälokerot: 4 000 A4-arkkia; Lisälokerot: 200 arkkaa A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3; Nitoo enint. 50 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta  
**AK-7110 Kiinnityspakkaus malleille DF-7110, DF-7120 ja DF-7130** 100 arkkaa, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, \*Siirtoyksikkö AK-7110 tarvitaan, kun käytetään viimeistelijää  
**PH-7C/PH-7D Rei'ityksyksikkö DF-7110/DF-7120/DF-7130:** 2 reikää/4 reikää/ruotsalainen, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**MT-730(B) Postilaatikon laajentaja malleille DF-7110:** 7 lokeroa x 100 A4-arkkia, 50 A3-arkkia/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 Vihko ja kolmitaittoyksikkö DF-7110**  
 Puolitaitto: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Vihko: Max. 16 arkkaa (64 sivua, 60–90 g/m<sup>2</sup>)  
 Taitto ilman nidontaa: Max. 5 arkkaa (60–90 g/m<sup>2</sup>)  
 Kolmitaitto: Max. 5 arkkaa (60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R)  
 Kolmitaitto (useita): 5 arkkaa (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 arkkaa (91–105 g/m<sup>2</sup>)  
**BF-9100 Vihko ja kolmitaittoyksikkö DF-7130:lle**  
 Puolitaitto: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Vihko: Max 20 arkkaa (80 sivua, 60-90g/m<sup>2</sup>) tai Max 13 arkkaa (52 sivua 91-105g/m<sup>2</sup>)  
 Ilman nidontaa : Max 5 arkkaa (60-90g/m<sup>2</sup>) tai Max 3 arkkaa (91-105g/m<sup>2</sup>)  
 Kolmitaitto: Max 5 arkkaa (60-90g/m<sup>2</sup>) tai Max 3 arkkaa (91-105g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 Töiden erottelija:**  
 100-arkin sisäinen töiden erottelija, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–SRA3  
**PH-7120:** Sisempi rei'ityksyksikkö DF-7100 sisäinen viimeistelijä  
**PH-7130:** Sisempi rei'ityksyksikkö DF-7100 sisäinen viimeistelijä, ruotsalainen  
**Banner Guide 10:** Banneripaperin syötön ohjain, 10 arkkaa  
**Näppäimistön pidike 10**  
**NK-7120 Numeronäppäimistö**  
**USB IC kortinlukija + Kortin todennusarja (B):** Tuki saatavilla eri todennusavaimille. Kortinpidike vakiona  
**UG-33 AC:** ThinPrint -tuki  
**UG-34 AC:** Emulaatio (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
**Valinnainen rajapinta**  
**IB-35:** Suora Wi-Fi-rajapinta  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT  
**IB-51:** Langaton verkkorajapinta (802.11b/g/n)  
**Kopiokansi (E)**  
**CB-7100W:** Puukaappi  
**CB-7110M:** Metallikaappi



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Bloemlaan 4 –  
 2132NP Hoofddorp – The Netherlands  
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256  
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions ei takaa mainittujen teknisten tietojen virheettömyyttä. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot olivat paikkansapitäviä painatushetkellä. Kaikki muut tuotemerkit ja tuotenimet saatavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka oikeudet täten huomioidaan.