

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5003i

YKSIVÄRINEN MONITOIMILAITE A4/
A3 -KOOLLE

SUOJAA ARKA- LUONTOISIA TIETOJA



Uusi TASKalfa 5003i takaa turvallisen tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen. Tämä TASKalfa Ratkaisu tietoturvalisen ratkaisun toimistoasiakirjojen tarpeisiin asiakirjojen tietoturvaa vaarantamatta. Tällä monitoimilaitteella saa myös laadukkaita yksivärisiä tulostuksia, joita voidaan täydentää eri toiminnoilla valikoimalla joustavia vaihtoehtoja. Palkittu moottori tarjoaa lyömätöntä luotettavuutta ja yhtenäisyyttä, mikä vahvistaa sen valintaa täydelliseksi ratkaisuksi toimiston asiakirjahallinnan vaatimuksiin.

- > Enint. 50/25 A4-arkkia/A3 minuutissa
- > Helppokäyttöinen ja intuitiivinen 10,1 tuuman hallintapaneeli
- > Joustava paperinkäsittely A6 - SRA3 enint. 7 150 arkille
- > Laaja valikoima nopeita väriskannereita ja tuottavat viimeistelyvaihto-
- > ehdot
- > Korkeatasoinen tietoturvasuunnittelu sisältää tietojen salauksen,
- > luotetun alustamoduulin, turvallisen uudelleenkäynnistyksen ja käyntiajan eheyden tarkistuksen.
- > Lisää tuottavuutta ja säästä aikaa henkilöntunnistusanurilla
- > Kattava tuki kaikille moderneille mobiilisovelluksille
- > Pitkäikäiset komponentit tarjoavat poikkeuksellista tehokkuutta ja luotettavuutta sekä tuottavat vähemmän jätettä.

YLEISTÄ

Tekniikka: KYOCERA TASKalfa Laser Monochrome, HyPAS ratkaisulusta
Kosketuspaneelin koko: 256,5 mm (10.1 tuumaa) nelivärinen kosketuspaneelinäyttö, kalliutin työilmoituksia varten, 15° - 90° kääntyvä kiinnitettyä
Nopeus (sivua minuutissa): Enint. 50/25 ppm A4/A3; kaksipuolinen tulostusnopeus: 50 sivua minuutissa, A4; kaksipuolinen kopiointinopeus: 50 sivua minuutissa, A4
Resoluutio: 4800dpi vastaava x 1200dpi (tulostus), 600 x 600 dpi (skannaus/kopiointi)
Lämpenemisaika virran kytkemisestä: N.. 17 s tai vähemmän
Ensimmäisen sivun tulostusaika: 4,3 s tai vähemmän
Ensimmäisen sivun tulostusaika: 4,5 s tai vähemmän (DP);
 3,7 s tai vähemmän (Platen)
Suoritin: QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz
Muisti (vakio max.): 4 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
Vakiorajapinta: Vakiorajapinta: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az tuki), valinnainen Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO-paikkaa, valinnaiselle sisäiselle tulostinpalvelimelle tai faksijärjestelmälle, paikka valinnaiselle langattomalle LANille, paikka valinnaiselle SD-kortille, NFC-tagi
Mitat (L x S x K): Pääyksikkö: 602 x 665 x 790 mm
Paino: Pääyksikkö: N.. 83 kg
Virtalähde: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Tehonkulutus:
 Tulostus: 740 W
 Kopiointi: 740 W
 Valmiustila: 50 W
 Alhaisen virran tila: 50 W
 Lepotila: 0,7 W
Melu (äänenpaineen taso ISO 7779 metrin mittausetäisyydellä):
 Kopiointi/Tulostus: 71 dB (A)
 Valmiustila: 35 dB (A)
Turvallisuusstandardit: GS, TÜV, CE.
 Tämä yksikkö on valmistettu ISO 9001 -laatustandardin ja ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisesti.

PAPERINKÄSITTELY

Kaikki ilmoitetut paperimäärät perustuvat enintään 0,11 mm:n paksuiseen paperiin. Käytä normaalissa ympäristössä KYOCERAn suosittelemaa paperia.
Syöttökapasiteetti:
 150-arkin monikäyttökotero, 52 - 300 g/m² (Banneri 136 - 163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 to 297 x 457,2 mm), Banneri max. 304,8 x 1,220 mm; 2x500-arkin yleinen paperikasetti, 52 - 300 g/m², ylempi kasetti A6R enint. A4R, alempi kasetti A6R enint. SRA3, Max. syöttökapasiteetti lisävalinnoilla: 7,150 arkkia A4
Kaksipuolinen yksikkö: Kaksipuolinen vakiona tukee A6R - SRA3, 64 - 256 g/m²
Tulostuskapasiteetti: Vakio 500 arkkia tekstipuoli alas-päin, enimmäistulostuskapasiteetti 4 300 arkkia

TULOSTUSTOIMINNOT

Ohjainkieli: PRESCRIBE
Emulaatiot: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 yhteensopiva), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS
Käyttöjärjestelmät: Kaikki tämänhetkiset Windows-käyttöjärjestelmät; Mac OS X versio 10.9 tai uudempi, UNIX LINUX, sekä muut käyttöjärjestelmät pyynnöstä.
Fontit/viivakoodit: 93 skaalattavaa fonttia (PCL), 136 fonttia (KPDL3), 8 fonttia (Windows Vista), 1 bittikarttafontti, 45 erilaista yksiolotteista viivakoodia sekä kaksiolotteinen viivakoodi (PDF-417)
Tulostusominaisuudet: Salattu PDF-suoratulostus, IPP-tulostus, sähköpostitulostus, WSD-tulostus, salattu tulostus SSL:n kautta, IPsec, SNMPv3, pikakopiointi, tarkista jos odota, yksityinen tulostus, töiden tallennustoiminto
Mobiilitulostuksen tuki: KYOCERA mobiilitulostussovellus iOSille ja Androidille, AirPrintille, Moprialle, NFC, Direct Wi-Fi, Google-pilvitulostus

KOPIOINTITOIMINNOT

Alkuperäisen enimmäiskoko: A3 / Ledger
Yhtäjaksoinen kopiointi: 1 - 9999
Zoomausalue: 25 - 400% 1% välein
Esiasetetut suurennusarvot: 5R/5E,
Digitaaliset ominaisuudet: Scan-once-copy-many, sähköinen lajittelu, 2in1, 4in1, kuvan toisto, sivunumerointi, kansitila, vihkon kopiointi, keskeytetty kopiointi, lomake-taso, marginaalin siirto, auto, automaattinen kasetin vaihto, ohita tyhjä sivu, ID-kopiointi
Valotusta: Automaattinen, manuaalinen: 16-vaiheinen
Kuvan säädöt: Teksti + valokuva, teksti, valokuva, Kaavio/kartta

SKANNAUSTOIMINNOT

Toiminnot: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan
Skannausnopeus: 220 ipm (300 dpi, A4 kaksipuolinen, DP-7130:lla) mustavalko ja väri
Skannausresoluutio: A4: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; 256 harmaasävyä per väri
Suurin skannauskoko: A3, Ledger
Alkuperäisen tunnistus: Teksti, valokuva, Teksti + valokuva, Light Text / Fine Line, optimoitu OCR:lle
Tiedostotyyppi: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, salattu PDF, High compression PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hakukelpoinen PDF(Lisäval.), MS Office -tiedosto (Lisäval.)

FAKSITOIMINNOT (VALINNAINEN)

Yhteensopivuus: ITU-T Super G3
Modeemin nopeus: Max. 33,6 kbps
Siirtonopeus: Max. 3 s. (JBIG)
Skannausnopeus: 2,0 sekuntia tai vähemmän
Osoitekirja: 2000 tietuetta
Alkuperäisen enimmäiskoko: A3, Banneri enint. 1900 mm
Pakkaukset: JBIG, MMR, MR, MH
Toiminnot: Verkkofaksi, kääntö lähetettäessä, kääntö vastaanotettaessa, salattu lähetys ja vastaanotto, kaksipuolinen faksin vastaanotto, vastaanotto muistiin, postilaatikko, etähallinta, lähetyksen ja vastaanoton kysely, broadcast-lähetys, valinnainen Internet-fax, kaksoiskaksi toisella faksilla

KULUTUSTARVIKKEET

Väriaineen yhtäjaksoinen keskimääräinen riittoisuus 6% peitolla A4-paperille.
TK-6325 Väriainepaketti: Musta väri 30 000 A4-arkkia
WT-8500 Hukkavärisäiliö: 40 000 arkkia (6% peitolla mustavalko - väri = 7:3)
Nidontakasetti:
SH-10 5000 x 3 niittiä malleille DF-7100, DF-7120 ja BF-730
SH-12 5000 x 3 niittiä malli DF-7110
SH-14 5000 x 5 niittiä malli DF-7130

LISÄLAITTEET

Faksijärjestelmä2
Internet-faksisarja (A)
Skannerin laajennuspakkaus (A):
 Skannaa hakukelpoiseen PDF-muotoon (upotettu OCR), muunna PDF- tai MS Office -muotoon (docx, xlsx, pptx)
Paperinkäsittely
DP-7100 Asiakirjan syöttölaite: (kääntävä), 140 35 - 160 g/m² (yksipuolinen), 50-120 g/m² (kaksipuolinen), A6R - A3 - Banneri enint. 1,900 mm
DP-7110 Asiakirjojen syöttölaite: (yhden reitin

kaksipuolinen skannaus) 270 arkkia 50 - 80 g/m²; 35 - 220 g/m² (yksipuolinen), 50 - 220 g/m² (kaksipuolinen), A6R - A3, Banneri enint. 1900 mm
DP-7130 Asiakirjojen syöttölaite: (yhden reitin kaksipuolinen skannaus ultraäänianturilla), 270 arkkia 50 - 80 g/m², 35 - 220 g/m² (yksipuolinen), 50 - 220 g/m² (kaksipuolinen), A6R - A3, Banneri enint. 1900 mm
DT-730(B) Asiakirjalokero
PF-7100 Paperinsyöttin: 2x500 arkkia, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3
PF-7110 Arkinsyöttin: 2x1,500 arkkia, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 sivupaperikasetti: 3,000 arkkia, 60 - 300 g/m², A4, B5
DF-7100 Sisäinen viimeistelijä: Päälokero: 500 arkkia A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3
DF-7110 Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110: Päälokero: Max. 4,000 arkkia A4; max. 52 - 300 g/m²; max. A6R - SRA3
 Lisälokero: 200 arkkia A4; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3
 Nitoo enint. 65 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta, B5 - SRA3
DF-7120* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110: Päälokero: 1,000 arkkia A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, Nitoo enint. 50 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta
DF-7130* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110: Päälokero: 4 000 A4-arkkia; Lisälokero: 200 arkkia A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3; Nitoo enint. 50 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta
AK-7110 Kiinnityssarjat mallit DF-7110, DF-7120 ja DF-7130: 100 arkkia, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, * Siirtoyksikkö AK-7110 tarvitaan käytettäessä viimeistelijää
PH-7C/PH-7D Rei'itysyksikkö DF-7110/DF-7120/DF-7130: 2 reikää/4 reikää/ruotsalainen, 60 - 256 g/m², A5R - A3
MT-730(B) Postilaatikon lajitteilla malleille DF-7110: 7 lokeroa x 100 A4-arkkia, 50 A3-arkkia/B4, 60 - 163 g/m²
BF-730 Vihko ja kolmitaittoyksikkö DF-7110
 Puolitaitto: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R
 Vihko: Max. 16 arkkia (64 sivua, 60 - 90 g/m²)
 Taitto ilman nidontaa: Max. 5 arkkia (60 - 90 g/m²)
 Kolmitaitto: 60 - 105 g/m², A4R
 Kolmitaitto (useita): 5 arkkia (60 - 90 g/m²), 3 arkkia (91 - 105 g/m²)
BF-9100 Vihko ja kolmitaittoyksikkö DF-7130
 Puolitaitto: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R
 Vihko: Max. 20 arkkia (80 sivua, 60 - 90 g/m²) tai Max 13 arkkia (52 sivua 91-105g/m²)
 Ilman nidontaa: Max 5 arkkia (60-90g/m²) tai Max 3 arkkia(91-105g/m²)
 Kolmitaitto: Max 5 arkkia(60-90g/m²) tai Max 3 arkkia(91-105g/m²)
JS-7100 Töiden erottelija:
 100-arkin sisäinen töiden erottelija, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3
PH-7120: Sisempi rei'itysyksikkö DF-7100 sisäinen viimeistelijä
PH-7130: Sisempi rei'itysyksikkö DF-7100 sisäinen viimeistelijä/ ruotsalainen
Banner Guide 10: Banneripaperin syötön ohjain, 10 arkkia
Näppäimistön pidike 10
NK-7120 Numeronäppäimistö
USB IC kortinlukija + Kortin todennussarja (B):
 Tuki saatavilla eri todennusavaimille.
 Kortinpidike vakiona
UG-33 AC: ThinPrint -tuki
UG-34 AC: Emulaatio (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diabolo 630)
Valinnainen rajapinta
IB-35: Suora Wi-Fi -rajapinta
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Langaton verkko-rajapinta (802.11b/g/n)
Kopiokansi (E)
CB-7100W: Puukaappi
CB-7110M: Metallikaappi

