

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 2553ci**

VÄRIMONITOIMILAITE A4/A3  
(SRA3) -KOOLLE

# TEHOKKUUTTA JA TIETOTURVAA



Kun etsit monitoimilaitetta, joka takaa tietoturvan ja tehokkuuden, sopiva ratkaisu on TASKalfa 2553ci. Se tarjoaa korkealaatuista tulostusta kirkkailla väreillä, joustavalla paperinkäsittelyllä ja viimeistelyllä, joten se on täydellinen ratkaisu kaikkiin toimistosi asiakirjankäsittelytarpeisiin. Lisäksi tietoturva ja arvokkaat tietosi voidaan turvata uusimpien tekniikoiden käytöllä. Helppokäyttöisen kosketusruutunäytön lisäksi TASKalfa-laite tarjoaa täysin uutta tehokkuutta yrityksille, jotka haluavat parantaa tuottavuuttaan vaarantamatta tietoturvaansa.

- > enint. 25/12 sivua A4/A3 minuutissa mustavalko ja väri
- > Erinomainen kuvanlaatu edistyneen väritekniikan ansiosta
- > Helppokäyttöinen ja tabletin kaltainen 10,1 tuuman hallintapaneeli
- > Joustava paperinkäsittely A6 - SRA3 for enint. 7 150 arville
- > Tuottavat viimeistelyvaihtoehdot ja tilaa säästävä sisäinen viimeistelijä
- > Lisää tuottavuutta ja säästä aikaa henkilöntunnistussanturilla
- > Kattava tuki kaikille moderneille mobiilisovelluksille

## YLEISTÄ

**Tekniikka:** KYOCERA TASKalfa, Laser Colour, HyPAS ratkaisualusta  
**Kosketuspaneelin koko:** 256,5 mm (10.1 tuumaa) nelivärinen kosketuspaneelinäyttö, kaiuttimet työilmoituksia varten, 15° - 90° kääntö kiinnitettyinä  
**Nopeus (arkkia minuutissa):** enint. 25/12 arkkia minuutissa A4/A43 värillisinä ja mustavalkoisena; Kaksipuolinen tulostusnopeus: 60 ppm A4; Kaksipuolinen kopiointinopeus: 25 ppm, A4  
**Resoluutio:** 4800dpi vastaava x 1200dpi (tulostus), 600 x 600 dpi (skannaus/kopiointi)  
**Lämpenemisaika virran kytkemisestä:** N. 18 s tai vähemmän  
**Ensimmäisen sivun tulostusaika:** 7 / 9,2 sekuntia tai vähemmän mustavalkoisena/värillisinä  
**Ensimmäisen sivun tulostusaika:** 7,4 / 9,8 s tai vähemmän mustavalko / väri (DP); 6,4 / 8,5 s tai vähemmän mustavalko / väri (Platen) Suoritin:  
**Suoritin:** QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz  
**Muisti:** Vakio 4GB RAM + 32GB SSD, Max 4GB RAM + 32GB SSD + 320GB HDD  
**Vakiorajapinta:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az tuki), valinnainen Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eUUIO-paikkaa, valinnaiselle sisäiselle tulostinpalvelimelle tai faksijärjestelmälle, paikka valinnaiselle langattomalle LANille, paikka valinnaiselle SD-kortille, NFC-tagit  
**Mitat (L x S x K):** Pääyksikkö: 602 x 665 x 790 mm  
**Paino:** Pääyksikkö: N. 90 kg  
**Virtalähde:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Tehonkulutus:** Tulostus: 510 W  
 Kopiointi: 510 W  
 Alhaisen virran tila: 50 W  
 Valmiustila: 50 W  
 Lepotila: 0,7 W  
**Melutaso (äänenpainetaso ISO 7779 metrin mittausalueella):** Kopiointi/Tulostus: 64 dB (A)  
 Valmiustila: 35 dB(A)  
**Turvallisuusstandardit:** TÜV/GS, CE  
 Tämä yksikkö on valmistettu ISO 9001-laatustandardin ja ISO 14001-ympäristöstandardin mukaisesti..

## PAPERINKÄSITTELY

Kaikki ilmoitetut paperimäärät perustuvat enintään 0,11 mm:n paksuiseen paperiin. Käytä normaalissa ympäristössä KYOCERAn suosittelemaa paperia.  
**Syöttökapasiteetti.** Monikäyttölokero: 150 arkkia, 52–300 g/m<sup>2</sup> (Banneri 136–163 g/m<sup>2</sup>), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 to 297 x 457,2 mm), Banneri max. 304,8 x 1,220 mm; Svakiomuotoinen yleiskäyttöinen paperikasetti: 2 x 500 arkkia, 52–300 g/m<sup>2</sup>, Upper cassette A6R enint. A4R, alempi kasetti A6R enint. SRA3, Maks. syöttökapasiteetti valinnoilla: 7,150 A4-arkkia  
**Kaksipuolinen yksikkö:** Kaksipuolinen vakiona tukee A6R–SRA3, 64–256 g/m<sup>2</sup>  
**Tulostuskapasiteetti:** Vakio 500 arkkia tulostuspuoli alaspäin, max.  
 Tulostuskapasiteetti 4,300 arkkia

## TULOSTUSTOIMINNOT

**Ohjainkieli:** PRESCRIBE  
**Emulaatiot:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-yhteensopiva), PDF Direct Print, XPS Direct Print ja Open XPS  
**Käyttöjärjestelmät:** Kaikki tämänhetkiset Windows-käyttöjärjestelmät: Mac OS X versio 10.9 tai uudempi, UNIX LINUX, sekä muut käyttöjärjestelmät pyynnöstä.  
**Fontit/viivakoodit:** 93 skaalattavaa fonttia (PCL), 136 fonttia (KPDL 3), 8 fonttia (Windows Vista), 1 bittikartta-

fontti, 45 erilaista yksilöteistä viivakoodia sekä syki kaksilöteinen viivakoodi (PDF-417)  
**Tulostusominaisuudet:** Salattu PDF-suoratulostus, IPP-tulostus, sähköpostitulostus, WSD-tulostus, salattu tulostus SSL:n kautta, IPsec, SNMPv3, pikakopiointi, tarkista ja odota, yksityinen tulostus, töiden tallennustoiminto  
**Mobiilitulostuksen tuki:** KYOCERA mobiilitulostussovellus iOSille ja Androidille, AirPrintille, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google-pilvitulostus

## KOPIOINTITOIMINNOT

**Alkuperäisen ensimmäiskoko:** A3/Ledger  
**Yhtäjakoinen kopiointi:** 1–9999  
**Zoomausalue:** 25–400% 1% välein  
**Esiasetetut suurennusarvot:** 5R/5E,  
**Valotustila:** Automaattinen, manuaalinen: 16-vaiheinen  
**Kuvan säädöt:** Teksti + valokuva, valokuva, teksti, kaavio/kartta  
**Toiminnot:** Scan-once-copy-many, sähköinen lajittelu, 2in1, 4in1, kuvan toisto, sivunumerointi, kansitila, vihkon kopiointi, keskeytetty kopiointi, lomaketaso, marginaalin siirto, auto, automaattinen kasetin vaihto, ohita tyhjä sivu, ID-kopiointi

## SKANNAUSTOIMINNOT

**Toiminnot:** Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan  
**Skannausnopeus:** 180 kuvaa minuutissa (300 dpi, A4 kaksipuolinen, DP-7130) mustavalko ja väri  
**Skannausresoluutio:** 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; 256 harmaasävyä per väri  
**Suurin skannauskoko:** A3, Ledger  
**Alkuperäisen tunnistus:** Teksti, valokuva, Teksti + valokuva, Light Text / Fine Line, optimoitu OCR:lle  
**Tiedostotyypit:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, salattu PDF, High compression PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hakukelpoinen PDF(lisäval.), MS Office -tiedosto (lisäval.)

## FAKSITOIMINNOT (VALINNAINEN)

**Yhteensopivuus:** ITU-T Super G3  
**Modeemin nopeus:** Max. 33,6 kbps  
**Siirtonopeus:** Max. 3 s. (JBIG)  
**Skannausnopeus:** 2,0 sekuntia tai vähemmän  
**Suurin alkuperäinen koko:** A6R–A3, Banneri enint. 1 900 mm  
**Pakkaustapa:** JBIG/ MMR / MR / MH  
**Toiminnot:** Verkkofaksi, kääntö lähetettäessä, kääntö vastaanotettaessa, salattu lähetys ja vastaanotto, kaksipuolinen faksin vastaanotto, vastaanotto muistiin, postilaatikko, etähallinta, lähetyksen ja vastaanoton kysely, broadcast-lähetys, valinnainen Internet-fax, kaksoisfaksi toisella faksilla

## KULUTUSTARVIKKEET

Väriaineen yhtäjaksoinen keskimääräinen riittoisuus 5% peitolla A4-paperille.  
**TK-8345K Väriainepaketti:** Musta väri 20 000 A4-arkkia  
**TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y Väriainepakkaukset:** Syaani, magenta, keltainen väri 12 000 sivulle  
**WT-8500 Hukkavärisäiliö:** 40 000 arkkaa (5% peitolla mustavalko : väri = 7: 3)  
**Nidontakasetti:** SH-10 5000 x 3 niittiä, DF-7100, DF-7120 ja BF-730  
**SH-12 5000 x 3 niittiä DF-7110**



## VAIHTOEHDOT

**Faksijärjestelmä 2 Internet-faksisarja (A) Skannerin laajennuspakkaus (A):** Skannaa hakukelpoiseen PDF-muotoon (upotettu OCR), muunna PDF- tai MS Office -muotoon (docx, xlsx, pptx)  
**Paperinkäsittely**  
**DP-7100 Asiakirjojen syöttölaite:** (kääntävä), 140 arkkaa, 35–160 g/m<sup>2</sup> (yksipuolinen), 50–120 g/m<sup>2</sup> (kaksipuolinen), A6R–A3–Banneri enint. 1,900 mm  
**DP-7110 Asiakirjojen syöttölaite:** (yhden reitin kaksipuolinen skannaus) 270 arkkaa 50–80 g/m<sup>2</sup>; 35–220 g/m<sup>2</sup> (yksipuolinen), 50–220 g/m<sup>2</sup> (kaksipuolinen), A6R–A3, Banneri enint. 1,900 mm  
**DP-7120 Asiakirjojen syöttölaite:** (kääntävä), 50 arkkaa, 45–160 g/m<sup>2</sup> (yksipuolinen), 50–120 g/m<sup>2</sup> (kaksipuolinen) A5R–A3, Banneri enint. 1,900 mm  
**DP-7130 Asiakirjojen syöttölaite:** (yhden reitin kaksipuolinen skannaus ultraäänianturilla), 270 arkkaa 50–80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (yksipuolinen), 50–220 g/m<sup>2</sup> (kaksipuolinen), A6R–A3, Banneri enint. 1,900 mm  
**DT-730(B) Asiakirjalokero**  
**PF-7100 Paperinsyöttö:** 2x 500 arkkaa, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**PF-7110 Arkinsyöttö:** 2x 1,500 arkkaa, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 sivupaperikasetti:** 3,000 arkkaa, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, 60–300 g/m<sup>2</sup>  
**DF-7100 Sisäinen viimeistelijä:** 500 arkkaa A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Nitoo enint. 50 arkkaa A4 or 30 arkkaa A3 3 kohdasta  
**DF-7110\* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110:** Päälokero: 4 000 A4-arkkia; Lisälokero: 200 arkkaa A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–SRA3  
 Nitoo enint. 65 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta,  
**DF-7120\* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110:** 1,000 arkkaa A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Nitoo enint. 50 arkkaa A4 tai 30 arkkaa A3 3 kohdasta  
**AK-7110 Kiinnitysarrja mallit DF-7110 ja DF-7120:** 100 arkkaa, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, \* Siirtoyksikkö AK-7110 tarvitaan käytettäessä viimeistelijää  
**PH-7C/PH-7D Rei'itysyksikkö DF-7110 ja DF-7120:** 2 reikää/4 reikää/ruotsalainen, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**MT-730(B) Postilaatikon lajitteija mallille DF-7110:** 7 lokeroa x 100 A4-arkkia, 50 A3-arkkia/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 Vihko ja kolmitaittoyksikkö DF-7110**  
 Puolitalitto: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Vihko: Max. 16 arkkaa (64 sivua, 60–90 g/m<sup>2</sup>)  
 Taitto ilman nidontaa: Max. 5 arkkaa (60–90 g/m<sup>2</sup>)  
 Kolmitaitto: Max. 5 arkkaa (60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Kolmitaitto (useita): 5 arkkaa (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 arkkaa (91–105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 Töiden erottelija:** 100-arkin sisäinen töiden erottelija, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–SRA3  
**PH-7120:** Sisempi rei'itysyksikkö DF-7110 sisäinen viimeistelijä  
**PH-7130:** Sisempi rei'itysyksikkö DF-7110 sisäinen viimeistelijä/ ruotsalainen  
**Banner Guide 10:** Banneripaperin syötön ohjain, 10 arkkaa  
**Tallennustila:**  
**HD-12:** HDD 320 GB  
**NK-7120 Numeronäppäimistö Näppäimistön pitide 10**  
**USB IC kortinlukija + Kortin todennussarja (B):** Tuki saatavilla eri todennussavaimille.  
 Kortinpitide vakiona  
**UG-33 AC:** ThinPrint-tuki  
**UG-34 AC:** Emulaatio (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diabolo 630)  
**Valinnainen rajapinta**  
**IB-35:** Suora Wi-Fi-rajapinta  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT  
**IB-51:** Langaton verkkorajapinta (802.11b/g/n)  
**Kopioikansi (E)**  
**CB-7100W:** Wooden cabinet  
**CB-7110M:** Metallikaappi