

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3253ci

VÄRIMONITOIMILAITE A4/A3
(SRA3) -KOOLLE

LUOTETTAVA TOIMISTOKUMPPANISI



10,1-tuumainen kosketusnäyttö helpottaa käytettävyyttä ja uusimmalla tietoturvalle varustettu uusi TASKalfa 3253ci on erinomainen ratkaisu toimistotulostamisen tarpeisiin. Se tarjoaa korkealaatuista tulostusta kirkkaissa väreissä joustavalla lähestymistavalla paperinkäsittelyyn ja viimeistelyyn. Laite on kattava ratkaisu, joka tarjoaa tehokkaan tavon tulostaa, skannata ja faksata helpolla tavalla asiakirjatarpeiden hallitsemiseksi. Palkittu moottori takaa laadun ja yhtenäisyyden, joilla päästään uudelleen tuottavuuteen vaarantamatta tärkeintä: arvokkaiden yritystietojen suojaamista.

- > Enint. 32/16 sivua A4/A3 minuutissa mustavalko ja värillisenä
- > Erinomainen kuvanlaatu edistyneen väritekniikan ansiosta
- > Lisää tuottavuutta ja säästä aikaa henkilöntunnistusturilla
- > Joustava paperinkäsittely A6 - SRA3 for enint. 7 150 arkille
- > Tuottavat viimeistelyvaihtoehdot ja tilaa säästävä sisäinen viimeistelijä
- > Korkeatasoinen tietoturvasuunnittelu sisältää tietojen salauksen, luotetun alustamoduulin, turvallisen uudelleenkäynnistyksen ja käyntiajan eheyden tarkistuksen.
- > Kattava mobiililaitetuki kaikille yleisimmille tekniikoille
- > Lisävalintana saatava Fiery-ohjain parantaa tuottavuutta ja värin laatua.

YLEISTÄ

Tekniikka: KYOCERA TASKalfa Laser Colour, HyPAS ratkaisualusta
Kosketuspaneelin koko: 256,5 mm (10,1 tuumaa) nelivärinen kosketuspaneelinäyttö, kaiutin työilmoituksia varten, 15° - 90° kääntö kiinnitettyinä
Nopeus (arkkia minuutissa): Enint. 32/16 ppm A4/ A3 värillisinä ja mustavalkoisena; Kaksipuolinen tulostusnopeus: 32 ppm A4; Kaksipuolinen kopiointinopeus: 32 ppm, A4
Resoluutio: 4800dpi vastaava x 1200dpi (tulostus) 600 x 600 dpi (skannaus/kopiointi)
Lämpenemisaika virran kytkemisestä: N. 18 s tai vähemmän
Ensimmäisen sivun tulostusaika: 5,9 / 7,7 s tai vähemmän mustavalko / värillisinä
Aika ensimmäiseen kopioon: 6,3/ 8,5 s tai vähemmän mustavalko / väri (DP); 6,4/ 8,5 s tai vähemmän mustavalko / väri (Platen)
Suoritin: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz
Muisti: Vakio 4GB RAM + 32GB SSD, Max 4GB RAM + 32GB SSD + 320GB HDD
Vakiorajapinta: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az tuki), valinnainen Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO-paikkaa, valinnaiselle sisäiselle tulostinpalvelimelle tai faksijärjestelmälle, paikka valinnaiselle langattomalle LANille, paikka valinnaiselle SD-kortille, NFC-tagit
Mitat (L x S x K): Pääyksikkö: 602 x 665 x 790 mm
Paino: Pääyksikkö: N. 90 kg
Virtalähde: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Tehonkulutus: Tulostus: 580 W
 Kopiointi: 580 W
 Alhaisen virran tila: 50 W
 Valmiustila: 50 W
 Lepotila: 0,7 W
**Melutaso (äänenpainainen taso ISO 7779 metrin mittaus-
 täisyysdellä):** Kopiointi/Tulostus: 64 dB(A)
 Valmiustila: 35 dB(A)
Turvallisuusstandardit: GS, TÜV, CE.
 Tämä yksikkö on valmistettu ISO 9001-laatustandardin ja ISO 14001-ympäristöstandardin mukaisesti.

PAPERINKÄSITTELY

Kaikki ilmoitetut paperimäärät perustuvat enintään 0,11 mm:n paksuiseen paperiin. Käytä normaalissa ympäristössä KYOCERAn suosittelemaa paperia.
Syöttökapasiteetti: Monikäyttölokero: 150 arkkia, 52 - 300 g/m² (Banneri 136 - 163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 to 297 x 457,2 mm), Banneri max. 304,8 x 1,220 mm; Tab paper (136 - 256 g/m²), Banneri max. 304,8 x 1,220 mm; vakio muotoinen yleiskäyttöön paperikasetti 2 x 500 arkkia, 52 - 300 g/m², ylempi kasetti A6R enint. A4R, alempi kasetti A6R enint. SRA3, Maks. syöttökapasiteetti valinnoilla: 7,150 arkkia A4
Kaksipuolinen yksikkö: Kaksipuolinen vakiona tukee A6R - SRA3, 64 - 256 g/m²
Tulostuskapasiteetti: Vakio 500 arkkia tekstipuoli alas-päin, enimmäistulostuskapasiteetti 4 300 arkkia

TULOSTUSTOIMINNOT

Ohjainkieli: PRESCRIBE
Emulaatiot: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 -yhteensopiva), PDF Direct Print, XPS Direct Print ja Open XPS
Käyttöjärjestelmät: Kaikki tämänhetkiset Windows-käyttöjärjestelmät; Mac OS X versio 10.9 tai uudempi, UNIX LINUX, sekä muut käyttöjärjestelmät pyynnöstä.
Fontit/viivakoodit: 93 skaalattavaa fonttia (PCL), 136 fonttia (KPD3), 8 fonttia (Windows Vista), 1 bittikarttafontti, 45 erilaista yksilöoitteistä viivakoodia sekä kaksipuolteinen viivakoodi (PDF-417)
Tulostusominaisuudet: Salattu PDF-suoratulostus, IPP-tulostus, sähköpostitulostus, WSD-tulostus, salattu

tulostus SSL:n kautta, IPsec, SNMPv3, pikakopiointi, tarkista ja odota, yksityinen tulostus, töiden tallennustoi-
 minto
Mobiilitulostuksen tuki: KYOCERA mobiilitulostussovel-
 lus iOSille ja Androidille, AirPrintille, Moprialle, NFC,
 Direct Wi-Fi, Google-pilvitulostus

KOPIOINTITOIMINNOT

Alkuperäisen enimmäiskoko: A3 / Ledger
Yhtäjaksoinen kopiointi: 1 - 9999
Zoomausalue: 25 - 400% 1% välein
Esiasetetut suurennusarvot: 5R/5E
Valotustila: Automaattinen, manuaalinen: 16-vaiheinen
Kuvansäädöt: Teksti + valokuva, teksti, valokuva, Kaavio/kartta
Toiminnot: Scan-once-copy-many, sähköinen lajittelu, 2in1, 4in1, kuvan toisto, sivunumerointi, kansitila, vihkon kopiointi, keskeytetty kopiointi, lomaketaso, marginaalin siirto, auto, automaattinen kasetin vaihto, ohita tyhjä sivu, ID-kopiointi

SKANNAUSTOIMINNOT

Toiminnot: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan
Skannausnopeus: 180 kuvaa minuutissa (300 dpi, A4 kaksipuolinen, DP-7130) mustavalko ja väri
Skannausresoluutio: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi in A4; 256 harmaasävyä per väri
Suurin skannauskoko: A3, Ledger
Alkuperäisen tunnistus: Teksti, valokuva, Teksti + valokuva, Light Text / Fine Line, optimoitu OCR:lle
Tiedostotyypit: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, salattu PDF, High compression PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hakukelpoinen PDF(lisäval.), MS Office -tiedosto (lisäval.)

FAKSITOIMINNOT (VALINNAINEN)

Yhteensopivuus: ITU-T Super G3
Modeemin nopeus: Max. 33,6 kbps
Siirtonepeus: Max. 3 s (JBIG)
Skannausnopeus: 2,0 sekuntia tai vähemmän
Suurin alkuperäinen koko: A3, Banneri max. 1,600 mm
Pakkaustapa: JBIG, MMR, MR, MH
Ominaisuudet: Verkkofaksi, kääntö lähetettäessä, kääntö vastaanottoaessa, salattu lähetys ja vastaanotto, kaksipuolinen faksin vastaanotto, vastaanotto muistiin, postilaatikko, etähallinta, lähetyksen ja vastaanoton kysely, broadcast-lähetys, valinnainen Internet-fax, kaksoistarkasti toisella faksilla

KULUTUSTARVIKKEET

Väriaineen yhtäjaksoinen keskimääräinen riittoisuus 5% peitolla A4-paperille.
TK-8335K Väriainepaketti: Musta väri 35,000 A4-arkkia
TK-8335C, TK-8335M, TK-8335Y Väriainepaketit: Syaani, magenta, keltainen väri 15 000 sivulle
WT-8500 Hukkavärisäiliö: 40 000 arkkia (5% peitolla mustavalko : väri = 7:3)
Nidontakasetti:
SH-10 5000 x 3 niittiä DF-7100, DF-7120 ja BF-730
SH-12 5000 x 3 niittiä DF-7110

VAIHTOEHDOT

Faksijärjestelmä 2
Internet-faksisarja (A)
Skannerin laajennuspakkaus (A): Skannaa hakukelpoiseen PDF-muotoon (upotettu OCR), muuntaa PDF- tai MS Office -muotoon (docx, xlsx, pptx)
Tulostusjärjestelmä 15: Fiery-ohjain
Tulostusjärjestelmän liitäntäpakkaus 15: Liitäntälevy



Fiery-ohjaimelle
Paperinkäsittely
DP-7100 Asiakirjojen syöttölaite: (kääntävä), 140 arkkia, 35 - 160 g/m² (yksipuolinen), 50 - 120 g/m² (kaksipuolinen), A6R - A3 - Banneri enint. 1,900 mm
DP-7100 Asiakirjojen syöttölaite: (yhden reitin kaksipuolinen skannaus) 270 arkkia 50 - 80 g/m², 35 - 220 g/m² (yksipuolinen), 50 - 220 g/m² (kaksipuolinen), A6R - A3, Banneri enint. 1,900 mm
DP-7120 Asiakirjojen syöttölaite: (kääntävä), 50 arkkia, 45 - 160 g/m² (yksipuolinen), 50 - 120 g/m² (kaksipuolinen) A5R - A3, Banneri enint. 1,900 mm
DP-7130 Asiakirjojen syöttölaite: (yhden reitin kaksipuolinen skannaus ultraäänianturilla), 270 arkkia 50 - 80 g/m², 35 - 220 g/m² (yksipuolinen), 50 - 220 g/m² (kaksipuolinen), A6R - A3, Banneri enint. 1 900 mm
DF-730(B) Asiakirjatolke
PF-7100 Paperinsyötin: 2x 500 arkkia, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3
PF-7110 Arkinsyötin: 2x 1,500 arkkia, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 sivupaperikasetti: 3,000 arkkia, 60 - 300 g/m², A4, B5
DF-7100 Sisäinen viimeistelijä: 500 arkkia A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, Nitoo enint. 50 arkkia A4 tai 30 arkkia A3 3 kohdasta
DF-7110* Asiakirjavieimeistelijä + AK-7110: Päälokero: 4 000 A4-arkkia; Lisälokero: 200 arkkia A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, Nitoo enint. 50 A4-arkkia A4 tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta
DF-7120* Asiakirjavieimeistelijä + AK-7110: 1,000 arkkia A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, Nitoo enint. 50 A4-arkkia A4 tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta
AK-7110 Kiinnitysrajat mallit DF-7110 ja DF-7120: 100 arkkia, 52-300 g/m², A6R - SRA3, *Siirtokykykkö AK-7110 taruitaan käytettävässä viimeistelijässä
PH-7C/PH-7D Rei'ityksykikkö malleille DF-7120 ja DF-7110: 2 reikää/4 reikää/ruotsalainen, 60 - 256 g/m², A5R - A3
MT-730(B) Postilaatikon lajitteija malleille DF-7110: 7 lokeroa x 100 arkkia A4, 50 arkkia A3/B4, 60 - 163 g/m²
BF-730 Vihko ja kolmitaittoyksikkö malleille DF-7110 Puolittaitto: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R
 Vihko: Max. 16 arkkia (64 sivua, 60 - 90 g/m²)
 Taitto ilman nidontaa: Max. 5 arkkia (60 - 90 g/m²)
 Kolmitaitto: Max. 5 arkkia (60 - 105 g/m², A4R)
 Kolmitaitto (useita): 5 arkkia (60 - 90 g/m²), 3 arkkia (91 - 105 g/m²)
JS-7100 Töiden erottelija: 100-arkin sisäinen töiden erottelija, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3
PH-7120: Sisempi rei'ityksykikkö DF-7100 sisäinen viimeistelijä
PH-7130: Sisempi rei'ityksykikkö DF-7100 sisäinen viimeistelijä / ruotsalainen
Banner Guide 10: Banneripaperin syötön ohjain, 10 arkkia
Tallennustila:
HD-12: HDD 320 GB
Näppäimistöpidike 10
NK-7120 Numeronäppäimistö
USB IC kortinlukija + Kortin todennussarja (B): Tuki saatavilla eri todennussavaimille. Kortinpidike vakiona
UG-33 AC: ThinPrint -tuki
UG-34 AC: Emulaatio (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)
Valinnainen rajapinta
IB-35: Suora Wi-Fi -rajapinta
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Langaton verkkorajapinta (802.11b/g/n)
Kopiokansi (E)
CB-7100W: Puukaappi
CB-7110M: Metallikaappi