

TURVALLINEN TEHOKKUUS ON TÄRKEINTÄ



TASKalfa 5053ci:ssa on kaikki uusimmat tekniset ominaisuudet, jotka tarjoavat tiedoillesi suurinta tietoturvaa, joten tietosi pysyvät virtuaalisesti avaimilla lukittuina. Lisätoimintojen käyttäminen tietojen turvaamiseksi tarkoittaa, että yritykset voivat käyttää monitoimilaitteitaan ja samalla olla varmoja siitä, etteivät arvokkaat tiedot vaarannu prosessin aikana. Lisäksi kirkas väri takaa korkealaatuisen tulostuksen sekä joustavan lähestymistavan paperinkäsittelyyn ja viimeistelyyn, mikä tekee TASKalfa-laitteesta yhtenäisen ratkaisun, joka tarjoaa tehokkaan tavan tulostaa, kopioida ja skannata. Kaikki nämä ominaisuudet yhdessä tarjoavat erinomaisen ratkaisun toimiston asiakirjatarpeiden hallintaan.

- > Enint. 50/25 A4-arkkia/A3 minuutissa värillisenä
- > Erinomainen kuvanlaatu edistyneen väritekniikan ansiosta
- > Helppokäyttöinen ja intuitiivinen 10,1 tuuman hallintapaneeli
- > Edistynyt paperinkäsittely A6-SRA2, enint. 7150 arkkia
- > Laaja valikoima nopeita väriskannereita ja tuottavat viimeistelyvaihtoehdot
- > Korkeatasoinen tietoturvasuunnittelu sisältää tietojen salauksen, luotetun alustamoduulin, turvallisen uudelleenikäynnistyksen ja käyntiajan eheyden tarkistuksen.
- > Pitkäikäiset komponentit tarjoavat poikkeuksellista tehokkuutta ja luotettavuutta sekä tuottavat vähemmän jätettä.
- > Lisävalintana saatava Fiery-ohjain parantaa tuottavuutta ja värin laatua.

YLEISTÄ

Tekniikka: KYOCERA TASKalfa Laser colour, HyPAS ratkaisualusta
Kosketuspaneelin koko: 256,5 mm (10,1 tuumaa) nelivärinen kosketuspaneelinäyttö, kalutuin työilmoituksia varten, 15° - 90° kääntyvä kiinnitetty
Nopeus (arkkia minuutissa): Kaksipuoleisen tulostuksen nopeus: 50 ppm A4; Kaksipuoleisen tulostuksen nopeus: 50 ppm, A4
Resoluutio: 4800dpi vastaava x 1200dpi (tulostus), 600 x 600 dpi (skannaus/kopiointi)
Lämpenemisaika virran kytkemisestä: N. 17 s tai vähemmän
Ensimmäisen sivun tulostusaika: 4.3 / 5.4 s tai vähemmän
Ensimmäisen sivun tulostusaika: 4.5 / 6.5 s tai vähemmän
Mustavalko/väri (DP): 3.7 / 4.8 s tai vähemmän mustavalko/väri (Platen)
Suoritin: QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz
Muisti (vakio max.): 4 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
Vakiorajapinta: Vakiorajapinta: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az tuki), valinnainen Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eUIO-paikkaa, valinnaiselle sisäiselle tulostinpalvelimelle tai faksijärjestelmälle, paikka valinnaiselle langattomalle LANille, paikka valinnaiselle SD-kortille, NFC-tagit
Mitat (L x S x K): Pääyksikkö: 602 x 665 x 790 mm
Paino: Pääyksikkö: N. 95 kg
Virtalähde: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Tehonkulutus:
 Tulostus: 900 W
 Kopiointi: 900 W
 Valmiustila: 60 W
 Alhaisen virran tila: 50 W
 Lepotila: 0.7 W
Melu (äänenpaineen taso ISO 7779 metrin mittausetäisyydellä):
 Kopiointi/Tulostus: 68 dB (A)
 Valmiustila: 35 dB (A)
Turvallisuusstandardit: GS, TÜV, CE.
 Tämä yksikkö on valmistettu ISO 9001-laatustandardin ja ISO 14001-ympäristöstandardin mukaisesti.

PAPERINKÄSITTELY

Kaikki ilmoitetut paperimäärät perustuvat enintään 0,11 mm:n paksuiseen paperiin. Käytä normaalia ympäristössä KYOCERAN suosittelemaa paperia.
Syöttökapasiteetti:
 Monikäyttölukero: 150 arkkia, 52–300 g/m² (Banner 136–163 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banneri max. 304.8 x 1,220 mm; vakio- tai muu yleiskäyttöinen paperikasetti: 2 x 500 arkkia, 52–300 g/m², ylempi kasetti A6R enint. A4R, alempi kasetti A6R enint. SRA3,
 Maks. syöttökapasiteetti valinnoilla: 7,150 A4-arkkia
Kaksipuolinen yksikkö: Kaksipuolinen vakiona tukee A6R–SRA3, 64–256 g/m²
Tulostuskapasiteetti: Vakio 500 arkkia tekstipuoli alas-päin, enimmäistulostuskapasiteetti 4 300 arkkia

TULOSTUSTOIMINNOT

Ohjainkieli: PRESCRIBE
Emulaatiot: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-yhteensopiva), PDF-suoratulostus, XPS-suoratulostus ja OpenXPS
Käyttöjärjestelmät: Kaikki tämänhetkiset Windows-käyttöjärjestelmät, Mac OS X versio 10.9 tai uudempi, UNIX LINUX, sekä muut käyttöjärjestelmät pyynnöstä.
Fontit/viivakoodit: 93 skaalattavaa fonttia (PCL), 136 fonttia (KPDL3), 8 fonttia (Windows Vista), 1 bittikarttafontti, 45 erilaista yksilöoitteistä viivakoodia sekä kaksilolteinen viivakoodi (PDF-417)
Tulostusominaisuudet: Salattu PDF-suoratulostus, IPP-tulostus, sähköpostitulostus, WSD-tulostus, salattu tulostus SSL:n kautta, IPsec, SNMPv3, tikokopiointi, tarkista ja odota, yksityinen tulostus, töiden tallennustoiminto
Mobiilitulostuksen tuki: KYOCERA mobiilitulostussovellus

iOSille ja Androidille, AirPrintille, Moprialle, NFC, Direct Wi-Fi, Google-pilvitulostus

KOPIOINTITOIMINNOT

Alkuperäisen ensimmäiskoko: A3 / Ledger
Yhtäjaksoinen kopiointi: 1–9999
Zoomausalue: 25–400% 1% välein
Esiasetetut suurennusarvot: 5R/5E,
Valotustila: Automaattinen, manuaalinen: 16-vaiheinen
Kuvan säädöt: Teksti + valokuva, teksti, valokuva, Kaavio / kartta
Toiminnot: Scan-once-copy-many, sähköinen lajittelu, 2in1, 4in1, kuvan toisto, sivunumerointi, kansitila, vihkon kopiointi, keskeytetty kopiointi, lomaketaso, marginaalin siirto, auto, automaattinen kasetin vaihto, ohita tyhjä sivu, ID-kopiointi

SKANNAUSTOIMINNOT

Toiminnot: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan
Skannausnopeus: 220 kuvaa minuutissa (300 dpi, A4 kaksipuolinen, DP-7130) mustavalko ja väri
Skannausresoluutio: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; 256 harmaasävyä per väri
Suurin skannauskoko: A3, Ledger
Alkuperäisen tunnistus: Teksti, valokuva, Teksti + valokuva, Light Text / Fine Line, optimoitu OCR:lle
Tiedostotyypit: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, salattu PDF, High compression PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hakukelpoinen PDF(lisäval.), MS Office-tiedosto (lisäval.)

FAKSITOIMINNOT (VALINNAINEN)

Yhteensopivuus: ITU-T Super G3
Modeemin nopeus: Max. 33.6 kbps
Siirtonopeus: Max. 3 s. (JBIG)
Skannausnopeus: 2,0 sekuntia tai vähemmän
Suurin alkuperäinen koko: A3, Banneri enint. 1 900 mm
Pakkaustapa: JBIG, MMR, MR, MH
Toiminnot: Verkkofaksi, kääntö lähetettäessä, kääntö vastaanotettaessa, salattu lähetys ja vastaanotto, kaksipuolinen faksin vastaanotto, vastaanotto muistiin, postilaatikko, etähallinta, lähteyksen ja vastaanoton kysely, broadcast-lähetys, valinnainen Internet-fax, kaksoisfaksi toisella faksilla

KULUTUSTARVIKKEET

Väriaineen yhtäjaksoinen keskimääräinen riittoisuus 5% peitolla A4-paperille.
TK-8515K Väriainepaketti: Musta väri 39 000 A4-arkkia
TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y Väriainepaketit: Syaani, magenta, keltainen väriaine 20 000 sivulle
WT-8500 Hukkavärisäiliö: 40 000 arkkaa (5% peitolla mustavalko : väri = 7 : 3)
Nidontakasetti:
SH-10 5000 x 3 niittiä malleille DF-7100, DF-7120 ja BF-730
SH-12 5000 x 3 niittiä malli DF-7110
SH-14 5000 x 5 niittiä malli DF-7130

LISÄLAITTEET

Faksijärjestelmä2
Internet-faksisarja (A)
Skannerin laajennuspakkaus (A):
 Skannaa hakukelpoiseen PDF-muotoon (upotettu OCR), muuntaa PDF- tai MS Office -muotoon (docx, xlsx, pptx)
Tulostusjärjestelmä 15: Fiery-ohjain
Tulostusjärjestelmän liitäntäpakkaus 15: Liitäntälevy Fiery-ohjaimelle
Paperinkäsittely
DP-7100 Asiakirjan syöttölaite: (kääntävä), 140 arkkaa, 35–160 g/m² (yksipuolinen), 50–120 g/m² (kaksipuolinen), Banneri enint. 1 900 mm

A6R–A3–Banneri enint. 1 900 mm
DP-7110 Asiakirjojen syöttölaite: (yhden reitin kaksipuolinen skannaus) 270 arkkaa 50–80 g/m²; 35–220 g/m² (yksipuolinen), 50–220 g/m² (kaksipuolinen), A6R–A3, Banneri enint. 1 900 mm
DP-7130 Asiakirjojen syöttölaite: (yhden reitin kaksipuolinen skannaus ultraäänianturilla), 270 arkkaa 50–80 g/m², 35–220 g/m² (yksipuolinen), 50–220 g/m² (kaksipuolinen), A6R–A3, Banneri enint. 1 900 mm
DT-730(B) Asiakirjalukero
PF-7100 Paperinsyöttin: 2x 500 arkkaa, 52–300 g/m², A6R–SRA3
PF-7110 Arkinsyöttin: 2x 1,500 arkkaa, 52–300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 sivupaperikasetti: 3,000 arkkaa, 60–300 g/m², A4, B5
DF-7100 Sisäinen viimeistelijä: 500 arkkaa A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
DF-7110⁺ Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110:
 Päälukero: 4,000 A4-arkkia;
 Lisälukero: 200 arkkaa A4; 52–300 g/m²; A6R–SRA3
 Nitoo enint. 65 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta
DF-7120⁺ Asiakirjaviimeistelijä + AK-7100:
 1,000 arkkaa A4, 52–300 g/m²; A6R–SRA3,
 Nitoo enint. 50 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta
DF-7130⁺ Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110: Päälukero: 4 000 A4-arkkia; Lisälukero: 200 arkkaa 52–300 g/m²
 A6R–SRA3 Nitoo enint. 100 A4-arkkia tai 50 A3-arkkia 3 kohdasta
AK-7110 Kiinnityspakkaus malleille DF-7110, DF-7120 ja DF-7130 100 arkkaa, 52–300 g/m², A6R–SRA3, *Siirtokäyttöön tarvitaan, kun käytetään viimeistelijää
PH-7C/PH-7D Rei'itysyksikkö DF-7110/DF-7120/DF-7130: 2 reikää/4 reikää/ruotsalainen, 60–256 g/m², A5R–A3
MT-730(B) Postilaatikon laittelija mallille DF-7110: 7 lukeroa x 100 A4-arkkia, 50 A3-arkkia/B4, 60–163 g/m²
BF-730 Vihko ja kolmitaittoyksikkö DF-7110
 Puolitaitto: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
 Vihko: Max. 16 arkkaa (64 sivua, 60–90 g/m²)
 Taitto ilman nidontaa: Max. 5 arkkaa (60–90 g/m²)
 Kolmitaitto: Max. 5 arkkaa (60–105 g/m², A4R)
 Kolmitaitto (useita): 5 arkkaa (60–90 g/m²), 3 arkkaa (91–105 g/m²)
BF-9100 Vihko ja kolmitaittoyksikkö DF-7130
 Puolitaitto: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
 Vihko: Max 20 arkkaa (80 sivua, 60–90g/m²) tai Max 13 arkkaa (52 sivua 91-105g/m²)
 Ilman nidontaa : Max 5 arkkaa (60-90g/m²) tai Max 3 arkkaa(91-105g/m²)
 Kolmitaitto: Max 5 arkkaa(60-90g/m²) tai Max 3 arkkaa(91-105g/m²)
JS-7100 Töiden erottelija:
 100-arkin sisäinen töiden erottelija, 52–300 g/m², A5R–SRA3
PH-7120: Sisempi rei'itysyksikkö DF-7100 sisäinen viimeistelijä
PH-7130: Sisempi rei'itysyksikkö DF-7100 sisäinen viimeistelijä / ruotsalainen
Banner Guide 10: Banneripaperin syötön ohjain, 10 arkkaa
Näppäimistön pidike 10
NK-7120 Numeronäppäimistö
USB IC kortinlukija + Kortin todennussarja (B):
 Tuki saatavilla eri todennussavaimille. Kortinpidike vakiona
UG-33 AC: ThinPrint -tuki
UG-34 AC: Emulaatio (IBM Printer/EPSON LQ-850 / Diablo 630)
Valinnainen rajapinta
IB-35: Suora Wi-Fi-rajapinta
IB-50: Gigabit-verkkorajapinta 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Langaton verkkorajapinta (802.11b/g/n)
Kopiokansi (E)
CB-7100W: Puukaappi
CB-7110M: Metallikaappi



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Bloemlaan 4 –
 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions ei takaa mainittujen teknisten etujen virheettömyyttä. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot olivat paikkansapitäviä painatushetkellä. Kaikki muut tuotemerkit ja tuotenimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka oikeudet täten huomioidaan.