

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6053ci

VÄRIMONITOIMILAITE A4/A3
(SRA3) -KOOLLE

KORKEAN TASON TIETOTURVA TÄRKEIMPÄNÄ



TASKalfa 6053ci:ssa on kaikki uusimmat tekniset ominaisuudet, jotka tarjoavat tiedoillesi suurinta tietoturvaa, joten tietosi pysyvät virtuaalisesti avaimilla lukittuina. Innovatiivisten tietoturvaominaisuuksien käyttöönotolla varmistetaan, että monitoimilaitteen läpi kulkevat tiedot eivät vaarannu. Tietojen suojaamisen lisäksi laite tarjoaa korkealaatuista tulostusta kirkkailla väreillä, ja tulostus voidaan viimeistellä eri joustavilla lisävalinnoilla, jotka sopivat erilaisiin asiakirjatyyppisiin, pituuksiin ja formaatteihin. Palkittu moottori tarjoaa myös luotettavuutta ja yhtenäisyyttä, tekee laitteesta täysin ainutlaatuisen ja tarjoaa ratkaisun eri kokoisten yritysten tarpeisiin monilla eri toimialoilla.

- > Enint. 60/55 A4-sivua minuutissa mustavalkoisena ja värillisenä
- > Erinomainen kuvanlaatu edistyneen väritekniikan ansiosta
- > Helppokäyttöinen ja intuitiivinen 10,1 tuuman hallintapaneeli
- > Edistynyt paperinkäsittely A6-SRA2, enint. 7150 arkkia
- > Laaja valikoima nopeita väriskannereita ja tuottavat viimeistelyvaihtoehdot
- > Korkeatasoinen tietoturvasuunnittelu sisältää tietojen salauksen, luotetun alustamoduulin, turvallisen uudelleenkäynnistyksen ja käyntiajan eheyden tarkistuksen.
- > Pitkäikäiset komponentit tarjoavat poikkeuksellista tehokkuutta ja luotettavuutta sekä tuottavat vähemmän jätettä.
- > Lisävalintana saatava Fiery-ohjain parantaa tuottavuutta ja värin laatua.

YLEISTÄ

Tekniikka: KYOCERA TASKalfa Laser colour, HyPAS ratkaisualusta

Kosketuspaneelin koko: 256,5 mm (10.1 tuumaa) nelivärinen kosketuspaneelinäyttö, kaiuttimet työilmoituksia varten, 15° - 90° kääntyvä kiinnitetty

Nopeus (sivua minuutissa): Enint. 55/27 ppm A4/A3 värillisinä, enint. 60/30 ppm A4/A3 mustavalko; Kaksipuolinen tulostusnopeus: 60 ppm A4; Kaksipuolinen kopiointinopeus: 60 ppm, A4

Resoluutio: 4800dpi vastaava x 1200dpi (tulostus), 600 x 600 dpi (skannaus/kopiointi)

Lämpenemisaika virran kytkemisestä: N. 17 s tai vähemmän

Ensimmäisen sivun tulostusaika: 3.8 / 5.1 s tai vähemmän mustavalko/väri

Aika ensimmäisen kopioon: 4.1/ 6.2 s tai vähemmän mustavalko / väri (DP); 3.4/ 4.4 s tai vähemmän mustavalko / väri (Platen)

Suoritin: QoriQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz

Muisti (vakio max.): 4 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD

Vakiorajapinta: Vakiorajapinta: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az tuki), valinnainen Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO-paikkaa, valinnaiselle sisäiselle tulostinpalvelimelle tai faksijärjestelmälle, paikka valinnaiselle langattomalle LANille, paikka valinnaiselle SD-kortille, NFC-tagit

Mitat (L x S x K): Pääyksikkö: 602 x 665 x 790 mm

Paino: Pääyksikkö: N. 95 kg

Virtalähde: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Tehonkulutus:

Tulostus: 990 W

Kopiointi: 990 W

Valmiustila: 60 W

Alhaisen virran tila: 50 W

Lepotila: 0.7 W

Melu (äänenpaineen taso ISO 7779 metrin mittausetäisyydellä):

Kopiointi/Tulostus: 69 dB (A)

Valmiustila: 35 dB (A)

Turvallisuusstandardit: GS, TÜV, CE.

Tämä yksikkö on valmistettu ISO 9001 -laatustandardin ja ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisesti.

PAPERINKÄSITTELY

Kaikki ilmoitetut paperimäärät perustuvat enintään 0,11 mm:n paksuiseen paperiin. Käytä normaalissa ympäristössä KYOCERAn suosittelemia paperia.

Syöttökapasiteetti:

Monikäyttölokero: 150 arkkia, 52–300 g/m² (Banneri 136–163 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 - 297 x 457.2 mm), Banneri max. 304.8 x 1,220 mm; vakio- tai valinnainen yleiskäyttöinen paperikasetti: 2 x 500 arkkia, 52–300 g/m², ylempi kasetti A6R enint. A4R, alempi kasetti A6R enint. SRA3,

Maks. syöttökapasiteetti valinnoilla: 7,150 arkkia A4

Kaksipuolinen yksikkö: Kaksipuolinen vakiona tukee

A6R–SRA3, 64–256 g/m²

Tulostuskapasiteetti: Vakio 500 arkkia tekstipuoli alas-

päin, enimmäistulostuskapasiteetti 4 300 arkkia

TULOSTUSTOIMINNOT

Ohjainkieli: PRESCRIBE

Emulaatiot: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-yhteensopiva), PDF-suoratulostus, XPS-suoratulostus ja OpenXPS

Käyttöjärjestelmät: Kaikki tämänhetkiset Windows-käyttöjärjestelmät, Mac OS Mac OS X versio 10.9 tai uudempi, UNIX LINUX, sekä muut käyttöjärjestelmät pyynnöstä.

Fontit/viivakoodit: 93 skaalattavaa fonttia (PCL), 136 fonttia (KPDL3),

8 fonttia (Windows Vista), 1 bittikarttafontti, 45 erilaista yksilöteistä viivakoodia sekä kaksilöteinen viivakoodi (PDF-417)

Tulostusominaisuudet: Salattu PDF-suoratulostus, IPP-tulostus, sähköpostitulostus, WSD-tulostus, salattu tulostus SSL:n kautta, IPsec, SNMPv3, pikakopiointi, tarkista ja odota, yksityinen tulostus, töiden tallennustoiminto

Mobiilitulostuksen tuki: KYOCERA mobiilitulostussovellus

iOSille ja Androidille, AirPrintille, Moprialle, NFC, Direct Wi-Fi, Google-pilvitulostus

KOPIOINTITOIMINNOT

Alkuperäisen enimmäiskoko: A3 / Ledger

Yhtäjaksoinen kopiointi: 1–9999

Zoomausalue: 25–400%:1% välein

Esiasetetut suurennusarvot: 5R/5E,

Valotulot: Automaattinen, manuaalinen: 16-vaiheinen **Kuvan säädöt:** Teksti + valokuva, teksti, valokuva, Kaavio / kartta

Toiminnot: Scan-once-copy-many, sähköinen lajittelu, 2in1, 4in1, kuvan toisto, sivunumerointi, kansitila, vihkon kopiointi, keskeytetty kopiointi, lomaketaso, marginaalin siirto, auto, automaattinen kasetin vaihto, ohita tyhjä sivu, ID-kopiointi

SKANNAUSTOIMINNOT

Toiminnot: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan

Skannausnopeus: 220 kuvaa minuutissa (300 dpi, A4 kaksipuolinen, DP-7130) mustavalko ja väri

Skannausresoluutio: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; 256 harmaasävyä per väri

Suurin skannauskoko: A3, Ledger

Alkuperäisen tunnistus: Teksti, valokuva, Teksti + valokuva, Light Text / Fine Line, optimoitu OCR:lle

Tiedostotyypit: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, salattu PDF, High compression PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hakukelpoinen PDF(lisäval.), MS Office -tiedosto (lisäval.)

FAKSITOIMINNOT (VALINNAINEN)

Yhteensopivuus: ITU-T Super G3

Modeemin nopeus: Max. 33.6 kbps

Siirtonopeus: Max. 3 s. (JBIG)

Skannausnopeus: 2,0 sekuntia tai vähemmän

Suurin alkuperäinen koko: A3, Banneri enint. 1,600 mm

Pakkaustapa: JBIG, MMR, MR, MH

Toiminnot: Verkkofaksi, kääntö lähetettäessä, kääntö vastaanotettaessa, salattu lähetys ja vastaanotto, kaksipuolisen faksin vastaanotto, vastaanotto

muistiin, postilaatikko, etähallinta, kysely lähetys ja vastaanotto, broadcast-lähetys, valinnainen Internet-fax, kaksoisfaksi toisella faksijärjestelmällä 12

KULUTUSTARVIKKEET

Väriaineen yhtäjaksoinen keskimääräinen riittoisuus 5% peitolla A4-paperille.

TK-8515K Väriainepaketti: Musta väri 39 000 A4-arkkia

TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y Väriainepaketit: Syaani, magenta, keltainen väriaine 20 000 sivulle

WT-8500 Hukkavärisäiliö: 40 000 arkkaa (5% peitolla mustavalko - väri = 7:3)

Nidontakasetti:

SH-10 5000 x 3 niittiä malleille DF-7100, DF-7120 ja BF-730

SH-12 5000 x 3 niittiä malli DF-7110

SH-14 5000 x 5 niittiä malli DF-7130

LISÄLAITTEET

Faksijärjestelmä12

Internet-faksisarja (A)

Skannerin laajennuspakkaus (A):

Skannaa hakukelpoiseen PDF-muotoon (upotettu OCR), muuntaa PDF- tai MS Office -muotoon (docx, xlsx, pptx)

Tulostusjärjestelmä 15: Fiery-ohjain

Tulostusjärjestelmän liitäntäpakkaus 15: Liitäntälevy

Fiery-ohjaimelle

Paperinkäsittely

DP-7100 Asiakirjan syöttölaite: (kääntävä), 140 arkkaa, 35–160 g/m² (yksipuolinen), 50–120 g/m² (kaksipuolinen), Banneri enint. 1 900 mm

A6R–A3–Banneri enint. 1 900 mm

DP-7110 Asiakirjojen syöttölaite: (yhden reitin kaksipuolinen skannaus) 270 arkkaa 50–80 g/m²; 35–220 g/m² (yksipuolinen), 50–220 g/m² (kaksipuolinen), A6R–A3, Banneri enint. 1 900 mm

DP-7130 Asiakirjojen syöttölaite: (yhden reitin kaksipuolinen skannaus ultraäänianturilla), 270 arkkaa 50–80 g/m², 35–220 g/m² (yksipuolinen), 50–220 g/m² (kaksipuolinen), A6R–A3, Banneri enint. 1 900 mm

DT-730(B) Asiakirjalokero

PF-7100 Paperinsyötin: 2x 500 arkkaa, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PF-7110 Arkinsyötin: 2x 1,500 arkkaa, 52–300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 A4 sivupaperikasetti: 3,000 arkkaa, 60–300 g/m², A4, B5

DF-7100 Sisäinen viimeistelijä: 500 arkkaa A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3

DF-7110* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110:

Päälokero: 4,000 A4-arkkia;

Lisälokero: 200 arkkaa A4; 52–300 g/m²; A6R–SRA3

Nitoo enint. 65 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta,

DF-7120* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110:

1,000 arkkaa A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3,

Nitoo enint. 50 A4-arkkia tai 30 A3-arkkia 3 kohdasta

DF-7130* Asiakirjaviimeistelijä + AK-7110: Päälokero: 4 000 A4-arkkia; Lisälokero: 200 arkkaa 52–300 g/m²

A6R–SRA3 Nitoo enint. 100 A4-arkkia tai 50 A3-arkkia 3 kohdasta

AK-7110 Kiinnityspakkaus malleille DF-7110, DF-7120 ja DF-7130

100 arkkaa, 52–300 g/m², A6R–SRA3, *Siirtotyö-

sikkö AK-7110 tarvitaan, kun käytetään viimeistelijää

PH-7C/PH-7D Rei'itysyksikkö DF-7110/DF-7120/DF-7130:

2 reikää/4 reikää/ruotsalainen, 60–256 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Postilaatikon lajitteija malleille DF-7110:

7 lokeroa x 100 A4-arkkia, 50 A3-arkkia/B4, 60–163 g/m²

BF-730 Vihko ja kolmitaittoyksikkö DF-7110

Puolittaitto: 52–256 g/m², A3, B4, A4R

Vihko: Max. 16 arkkaa (64 sivua, 60–90 g/m²)

Taitto ilman nidontaa: Max. 5 arkkaa (60–90 g/m²)

Kolmitaitto: Max. 5 arkkaa (60–105 g/m², A4R)

Kolmitaitto (useita): 5 arkkaa (60–90 g/m²), 3 arkkaa (91–105 g/m²)

BF-9100 Vihko ja kolmitaittoyksikkö DF-7130

Puolittaitto: 52–256 g/m², A3, B4, A4R

Vihko: Max. 20 arkkaa (80 sivua, 60–90g/m²) tai Max 13

arkkia (52 sivua 91-105g/m²)

Ilman nidontaa : Max 5 arkkaa (60-90g/m²) tai Max 3

arkkia(91-105g/m²)

Kolmitaitto: Max 5 arkkaa(60-90g/m²) tai Max 3

arkkia(91-105g/m²)

JS-7100 Töiden erottelija:

100-arkin sisäinen töiden erottelija, 52–300 g/m², A5R–SRA3

PH-7120: Sisempi rei'itysyksikkö DF-7100 sisäinen vii-

meistelijä

PH-7130: Sisempi rei'itysyksikkö DF-7100 sisäinen vii-

meistelijä/ ruotsalasetin

Banner Guide 10: Banneripaperin syötön ohjain, 10 arkkaa

Näppäimistön pidike 10

NK-7120 Numeronäppäimistö

USB IC kortinlukija + Kortin todennussarja (B):

Tuki saatavilla eri todennusavaimille. Kortinpidike vakio-

na

UG-33 AC: ThinPrint -tuki

UG-34 AC: Emulaatio (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/

Diablo 630)

Valinnainen rajapinta

IB-35: Suora Wi-Fi -rajapinta

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/

1,000 BaseT

IB-51: Langaton verkko-rajapinta (802.11b/g/n)

Kopiokansi (E)

CB-7100W: Puukaappi

CB-7110M: Metallikaappi



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Bloemlaan 4 –
2132NP Hoofddorp – The Netherlands
Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions ei takaa mainittujen teknisten tietojen viirheettömyyttä. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot olivat paikkansapitäviä painatushetkellä. Kaikki muut tuotemerkit ja tuotenimet saatavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka oikeudet täten huomioidaan.